

Шиномонтажные станки для легковых автомобилей

Шиномонтажный станок PROMAXX 8150

Art. Nr. 5190060



- Выгодный профессиональный станок
- Для небольших мастерских шинного и автомобильного сервиса
- Компактная конструкция
- Диапазон диаметров при фиксировании по внешнему краю до 20"
- Самоцентрирующееся фиксирующее устройство
- Мощный отжимной рычаг, чувствительный порог срабатывания
- Отжимная лопатка, не повреждающая шину
- Регулируемый консольный рычаг
- Другие исполнения фиксирующего механизма - под заказ

Технические характеристики

- Диапазон фиксируемых диаметров, внутренний захват: 13 - 23 дюйм
- Диапазон фиксируемых диаметров, наружный захват: 10 - 20 дюйм
- Ширина диска: 12 дюйм
- Диаметр колеса: 980 (39") мм
- Раскрытие отжимного механизма: 320 мм
- Усилие отжимного механизма: 1500 кг
- Скорость вращения: 7 об/мин.
- Штуцер: 400/50/3 В/Гц/Фаз.
- Производительность: 0,55 кВт
- Рабочее давление: 8 - 10 бар
- Уровень шума: < 70 дБ
- Размер: 870 x 950 x 1950 дл. x шир. x выс., мм
- Вес: 196 кг

В поставку включено

- 1 x Узел смазки
- 1 x Манометр контроля давления накачки
- 1 x Крепление для ведра с монтажной пастой
- 1 x Пластмассовые накладки для монтажной головки и зажимных захватов
- 1 x Монтировка

Шиномонтажный станок PROMAXX 8200

Art. Nr. 5190070



- Профессиональный станок с наивысшей эргономикой
- Для мастерских шинного и автомобильного сервиса с большой загрузкой
- Монтажная колонка с пневматическим поворотным механизмом
- Пневматическая блокировка монтажной головки
- Компактная конструкция
- Самоцентрирующееся фиксирующее устройство
- Мощный отжимной рычаг, чувствительный порог срабатывания
- Отжимная лопатка, не повреждающая шину
- Может оснащаться вспомогательным устройством PROTEC
- Другие исполнения фиксирующего механизма - под заказ

Технические характеристики

- Диапазон фиксируемых диаметров, внутренний захват: 13 - 23 дюйм
- Диапазон фиксируемых диаметров, наружный захват: 10 - 20 дюйм
- Ширина диска: 12 дюйм
- Диаметр колеса: 1040 мм
- Раскрытие отжимного механизма: 320 мм
- Усилие отжимного механизма: 1500 кг

- Скорость вращения: 8,5 об/мин.
- Штуцер: 400/50/3 В/Гц/Фаз.
- Производительность: 0,75 кВт
- Рабочее давление: 8 - 10 бар
- Уровень шума: < 70 дБ
- Размер: 1600 x 1080 x 1760 дл. x шир. x выс., мм
- Вес: 260 кг

В поставку включено

- 1 x Узел смазки
- 1 x Манометр контроля давления накачки
- 1 x Крепление для ведра с монтажной пастой
- 1 x Пластмассовые накладки для монтажной головки, зажимных захватов и отжимной лопатки
- 1 x Монтировка

Шиномонтажный станок PROMAXX 8200 FI Art. Nr. 5190071

- Профессиональный станок с наивысшей эргономикой
 - Для мастерских шинного и автомобильного сервиса с большой загрузкой
 - Монтажная колонка с пневматическим поворотным механизмом
 - Пневматическая блокировка монтажной головки
 - Компактная конструкция
 - Самоцентрирующееся фиксирующее устройство
 - Мощный отжимной рычаг, чувствительный порог срабатывания
 - Отжимная лопатка, не повреждающая шину
 - Может оснащаться вспомогательным устройством PROTEC
 - Другие исполнения фиксирующего механизма - под заказ
-
- *В зажимных кулачках встроены воздушные сопла для быстрого наполнения шин воздухом*
 - *Двухступенчатая подача воздуха от педального управления со стационарным манометром*

Шиномонтажный станок PROMAXX 8200-2

Art. Nr. 5190080

- Профессиональный станок с наивысшей эргономикой
 - Для мастерских шинного и автомобильного сервиса с большой загрузкой
 - Монтажная колонка с пневматическим поворотным механизмом
 - Пневматическая блокировка монтажной головки
 - Компактная конструкция
 - Самоцентрирующееся фиксирующее устройство
 - Мощный отжимной рычаг, чувствительный порог срабатывания
 - Отжимная лопатка, не повреждающая шину
 - Может оснащаться вспомогательным устройством PROTEC
 - Другие исполнения фиксирующего механизма - под заказ
-
- *Две скорости вращения, электронное регулирование*

Шиномонтажный станок PROMAXX 8200-2 FI

Art. Nr. 5190081

- Профессиональный станок с наивысшей эргономикой
 - Для мастерских шинного и автомобильного сервиса с большой загрузкой
 - Монтажная колонка с пневматическим поворотным механизмом
 - Пневматическая блокировка монтажной головки
 - Компактная конструкция
 - Самоцентрирующееся фиксирующее устройство
 - Мощный отжимной рычаг, чувствительный порог срабатывания
 - Отжимная лопатка, не повреждающая шину
 - Может оснащаться вспомогательным устройством PROTEC
 - Другие исполнения фиксирующего механизма - под заказ
-
- *Две скорости вращения*
 - *В зажимных кулачках встроены воздушные сопла для быстрого наполнения шин воздухом*
 - *Двухступенчатая подача воздуха от педального управления со стационарным манометром*

Шиномонтажный станок PROMAXX 8240

Art. Nr. 5190090



- Шиномонтажный станок для шинных мастерских с наивысшим уровнем требований
Для мастерских шинного и автомобильного сервиса с большой загрузкой
- Диапазон диаметров до 26"
- Компактная конструкция и квадратный зажимной диск
- Монтажная колонка с пневматическим поворотным механизмом
- Пневматическое позиционирование и блокировка монтажной головки
- Подача воздуха от педали со стационарным манометром
- Мощный отжимной рычаг, чувствительный порог срабатывания
- Не повреждающая шину отжимная лопатка
Может оснащаться вспомогательным устройством PROTEC
- Другие исполнения фиксирующего механизма - под заказ

Технические характеристики

- Диапазон фиксируемых диаметров, внутренний захват: 13 - 26 дюйм
- Диапазон фиксируемых диаметров, наружный захват: 10 - 24 дюйм
- Ширина диска: 14 дюйм
- Диаметр колеса: 1040 мм
- Раскрытие отжимного механизма: 410 мм
- Усилие отжимного механизма: 1500 кг
- Скорость вращения: 8,5 об/мин.
- Штуцер: 400/50/3 В/Гц/Фаз.
- Производительность: 0,75 кВт
- Рабочее давление: 8 - 10 бар
- Уровень шума: < 70 дБ
- Размер: 1880 x 1110 x 1950 дл. x шир. x выс., мм
- Вес: 274 кг

В поставку включено

- 1 x Узел смазки
- 1 x Насос для накачки шины с педальным управлением
- 1 x Крепление для ведра с монтажной пастой
- 1 x Пластмассовые накладки для монтажной головки, зажимных захватов и отжимной лопатки
- 1 x Монтажный рычаг

Шиномонтажный станок PROMAXX 8240 FI **Art. Nr. 5190110**

- Шиномонтажный станок для шинных мастерских с наивысшим уровнем требований
Для мастерских шинного и автомобильного сервиса с большой загрузкой
 - Диапазон диаметров до 26"
 - Компактная конструкция и квадратный зажимной диск
 - Монтажная колонка с пневматическим поворотным механизмом
 - Пневматическое позиционирование и блокировка монтажной головки
 - Подача воздуха от педали со стационарным манометром
 - Мощный отжимной рычаг, чувствительный порог срабатывания
 - Не повреждающая шину отжимная лопатка
Может оснащаться вспомогательным устройством PROTEC
 - Другие исполнения фиксирующего механизма - под заказ
-
- В зажимных кулачках встроены воздушные сопла для быстрого наполнения шин воздухом
 - Двухступенчатая подача воздуха от педального управления со стационарным манометром

Шиномонтажный станок PROMAXX 8240-2

Art. Nr. 5190120

- Шиномонтажный станок для шинных мастерских с наивысшим уровнем требований
Для мастерских шинного и автомобильного сервиса с большой загрузкой
 - Диапазон диаметров до 26"
 - Компактная конструкция и квадратный зажимной диск
 - Монтажная колонка с пневматическим поворотным механизмом
 - Пневматическое позиционирование и блокировка монтажной головки
 - Подача воздуха от педали со стационарным манометром
 - Мощный отжимной рычаг, чувствительный порог срабатывания
 - Не повреждающая шину отжимная лопатка
Может оснащаться вспомогательным устройством PROTEC
 - Другие исполнения фиксирующего механизма - под заказ
-
- *Две скорости вращения*

Шиномонтажный станок PROMAXX 8240-2 FI

Art. Nr. 5190140

- Шиномонтажный станок для шинных мастерских с наивысшим уровнем требований
Для мастерских шинного и автомобильного сервиса с большой загрузкой
 - Диапазон диаметров до 26"
 - Компактная конструкция и квадратный зажимной диск
 - Монтажная колонка с пневматическим поворотным механизмом
 - Пневматическое позиционирование и блокировка монтажной головки
 - Подача воздуха от педали со стационарным манометром
 - Мощный отжимной рычаг, чувствительный порог срабатывания
 - Не повреждающая шину отжимная лопатка
Может оснащаться вспомогательным устройством PROTEC
 - Другие исполнения фиксирующего механизма - под заказ
-
- *Две скорости вращения*
 - *В зажимных кулачках встроены воздушные сопла для быстрого наполнения шин воздухом*
 - *Двухступенчатая подача воздуха от педального управления со стационарным манометром*

Шиномонтажный станок PROMAXX 8240 PLUS

Art. Nr. 5190100

- Шиномонтажный станок для шинных мастерских с наивысшим уровнем требований
Для мастерских шинного и автомобильного сервиса с большой загрузкой
- Диапазон диаметров до 26"
- Компактная конструкция и квадратный зажимной диск
- Монтажная колонка с пневматическим поворотным механизмом
- Пневматическое позиционирование и блокировка монтажной головки
- Подача воздуха от педали со стационарным манометром
- Мощный отжимной рычаг, чувствительный порог срабатывания
- Не повреждающая шину отжимная лопатка
Может оснащаться вспомогательным устройством PROTEC
- Другие исполнения фиксирующего механизма - под заказ

Шиномонтажный станок PROMAXX 8240-2 PLUS

Art. Nr. 5190130

- Шиномонтажный станок для шинных мастерских с наивысшим уровнем требований
Для мастерских шинного и автомобильного сервиса с большой загрузкой
- Диапазон диаметров до 26"
- Компактная конструкция и квадратный зажимной диск
- Монтажная колонка с пневматическим поворотным механизмом
- Пневматическое позиционирование и блокировка монтажной головки
- Подача воздуха от педали со стационарным манометром
- Мощный отжимной рычаг, чувствительный порог срабатывания
- Не повреждающая шину отжимная лопатка
Может оснащаться вспомогательным устройством PROTEC
- Другие исполнения фиксирующего механизма - под заказ

- *Две скорости вращения*