

Шиномонтажный станок CLASSIC и CLASSIC PLUS

Шиномонтажный станок CLASSIC



- Шиномонтажный станок с пневмоприводом для профессионалов шиномонтажа
- Легко перемещаемый монтажная стойка
- Все узлы, входящие в соприкосновение с дисками и шинами, изготовлены из пластмассы или резины
- Эргономичная и удобная в обслуживании конструкция, для фиксирования, демонтажа, монтажа и накачки в удобном для работы положении
- Отжимной цилиндр двойного действия

Объем упаковки: 3

Технические характеристики

- Диапазон фиксируемых диаметров, внутренний захват: 10 - 23 дюйм
- Диапазон фиксируемых диаметров, наружный захват: 10 - 22 дюйм
- Ширина диска: макс. 15 дюйм
- Диаметр колеса: макс. 1020 мм
- Раскрытие отжимного механизма: макс. 430 мм
- Скорость вращения: 0 - 15 об/мин.
- Рабочее давление: 10 бар
- Рабочая площадь: 1100 x 1400 дл. x шир., мм

В поставку включено

- 1 x Сервисный узел пневмосистемы
- 1 x Запасная монтажная головка
- 1 x Манометр контроля давления накачки
- 1 x Крепление для ведра с монтажной пастой
- 1 x Монтажный рычаг
- 4 x Обрезиненные зажимные захваты для фиксирования за внешний край

Шиномонтажный станок CLASSIC PLUS

- Шиномонтажный станок с пневмо- или электроприводом
- Усовершенствованный станок CLASSIC
- Ролик с пневмоприводом облегчает монтаж путем смещения бортового кольца на полку обода
- Направляющий ролик бортового кольца, расположенный на монтажной головке, обеспечивает точное заведение бортового кольца под монтажный палец
- Свободный доступ к нижней части шины, для оптимальной работы с использованием ролика
- Процесс монтажа (демонтажа) поддерживается устройством «ПЛЮС», в том числе и для систем аварийного движения на поврежденной шине

Art Наименование Содержание

5180231 CLASSIC PLUS

5180248 CLASSIC PLUS
FI

5181590 CLASSIC PLUS
ET

5181600 CLASSIC PLUS
ET FI

5180004 Устройство PLUS
С направляющим роликом бортового кольца