

## Ремаклин 70

### Область применения:

- Резина для чистящих скребков и боковых направляющих, для сыпучего, не липкого материала.

### Свойства:

- Высокая износостойкость

### РЕМАСЛЕАН 70

Полимер NR/BR DIN ISO 1629

Удельный вес 1,10 г/см<sup>3</sup> DIN EN ISO 1183

Твердость 64 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 50 мм<sup>3</sup> DIN ISO 4649-2006

Эластичность по отскоку 51 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)

Длина рулона 10 м (Рулон может быть нарезан на полосы)

Цвет Черный

**Минимальный объем заказа для 30 мм, 1 рулон шириной 2 000 мм.**

Арт. №	Наименование	Толщина	Ширина	Вес
550 2550	РЕМАСЛЕАН 70	6 мм	100 мм	0,69 кг/м
550 2560	РЕМАСЛЕАН 70	6 мм	120 мм	0,82 кг/м
549 9200	РЕМАСЛЕАН 70	6 мм	2 000 мм	13,86 кг/м
550 2570	РЕМАСЛЕАН 70	8 мм	100 мм	0,92 кг/м
550 2580	РЕМАСЛЕАН 70	8 мм	120 мм	1,11 кг/м
549 9210	РЕМАСЛЕАН 70	8 мм	2 000 мм	18,48 кг/м
549 6815	РЕМАСЛЕАН 70	10 мм	120 мм	1,38 кг/м
549 6822	РЕМАСЛЕАН 70	10 мм	150 мм	1,73 кг/м
549 6839	РЕМАСЛЕАН 70	10 мм	2 000 мм	23,00 кг/м
549 6853	РЕМАСЛЕАН 70	15 мм	150 мм	2,59 кг/м
549 6860	РЕМАСЛЕАН 70	15 мм	200 мм	3,45 кг/м
549 6884	РЕМАСЛЕАН 70	15 мм	2 000 мм	34,50 кг/м
549 6901	РЕМАСЛЕАН 70	20 мм	150 мм	3,45 кг/м
549 6918	РЕМАСЛЕАН 70	20 мм	200 мм	4,60 кг/м
549	РЕМАСЛЕАН	20 мм	2 000	46,00

6925	70		мм	кг/м
549 6963	REMACLEAN 70	30 мм	2 000 мм	69,00 кг/м

## **REMACLEAN 70 V**

**Самоугасающий, не электризуется, маслостойкий**

Полимер CR DIN ISO 1629

Удельный вес 1,40 г/см<sup>3</sup> DIN EN ISO 1183

Твердость 62 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 130 мм<sup>3</sup> DIN ISO 4649-2006

Эластичность по отскоку 27 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)

Электрические Антистатические DIN 22100-7

сопротивление свойства\*

Горючесть Не горит\*\*

Длина рулона 10 м (Рулон может быть нарезан на полосы)

Цвет Черный

**\*Поверхностное и проходное сопротивление < 1 x 10<sup>6</sup> Ом, испытано в соответствии с DIN IEC 60093 / VDE 0303 часть 30.**

**\*\*Отвечает требованиям по безопасности. (техника пожаротушения, гигиена, электрика) согласно DIN 22100-7.**

Арт. №	Наименование	Толщина	Ширина	Вес
549 7333	REMACLEAN 70 V	8 мм	2 000 мм	23,52 кг/м
549 7388	REMACLEAN 70 V	10 мм	2 000 мм	29,20 кг/м
549 7436	REMACLEAN 70 V	15 мм	2 000 мм	43,80 кг/м
549 7474	REMACLEAN 70 V	20 мм	2 000 мм	58,40 кг/м
549 7515	REMACLEAN 70 V	30 мм	2 000 мм	87,60 кг/м

## REMACLEAN 70 S

### Трудновоспламеняемый, не электризуется

Полимер SBR/BR DIN ISO 1629

Удельный вес 1,24 г/см<sup>3</sup> DIN EN ISO 1183

Твердость 68 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 125 мм<sup>3</sup> DIN ISO 4649-2006

Эластичность по отскоку 40 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)

Горючесть Трудновоспламеняемый EN 20340 (DIN 22103)

Электрическое Антистатические DIN 22100-7

сопротивление свойства\*

Длина рулона 10 м (Рулон может быть нарезан на полосы)

Цвет Черный

**\*Поверхностное и проходное сопротивление < 1 x 10<sup>6</sup> Ом, испытано в соответствии с DIN IEC 60093 / VDE 0303 часть 30.**

Арт. №	Наименование	Толщина	Ширина	Вес
549 8222	REMACLEAN 70 S	10 мм	2 000 мм	26,40 кг/м
549 8260	REMACLEAN 70 S	15 мм	2 000 мм	39,60 кг/м
549 8301	REMACLEAN 70 S	20 мм	2 000 мм	52,80 кг/м
549 8349	REMACLEAN 70 S	30 мм	2 000 мм	79,20 кг/м