

## REMACLEAN комбинированная резина для чистки ленты (СAB)

### REMACLEAN SAB ЗЕЛЕНЬЙ

#### Область применения:

- Скребок для липкого и влажного материала
- Скребок в нижней части
- Скребок внутренней части ленты
- Скребок в виде плуга

#### Свойства:

- Комбинированная резина для чистящих скребков (СAB), трехслойная, с износостойким наружным слоем и эластичным внутренним слоем, благодаря чему обеспечивается бережный контакт с лентой.

#### REMACLEAN SAB ЗЕЛЕНЬЙ

Полимер BR/NR (снаружи + внутри) DIN ISO 1629

Удельный вес 1,13/1,08/1,13 г/см<sup>3</sup> DIN EN ISO 1183

Твердость 70/54/70 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 90/110/90 мм<sup>3</sup> DIN ISO 4649-2006

Эластичность по отскоку 47/75/47 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)

Длина рулона 10 м (толщиной от 40 мм: 5 м) (Рулон может быть нарезан на полосы)

Цвет черный/зеленый/черный

**Минимальный объем заказа для 30 мм, 1 рулон шириной 2 000 мм.**

Арт. №	Наименование	Толщина	Ширина	Вес
549 8411	REMACLEAN SAB ЗЕЛЕНЬЙ	15 мм	100 мм	1,81 кг/м
549 8428	REMACLEAN SAB ЗЕЛЕНЬЙ	15 мм	120 мм	2,17 кг/м
549 8435	REMACLEAN SAB ЗЕЛЕНЬЙ	15 мм	150 мм	2,73 кг/м
549 8442	REMACLEAN SAB ЗЕЛЕНЬЙ	15 мм	2 000 мм	36,29 кг/м
549 8459	REMACLEAN SAB ЗЕЛЕНЬЙ	20 мм	100 мм	2,38 кг/м
549 8466	REMACLEAN SAB ЗЕЛЕНЬЙ	20 мм	120 мм	2,85 кг/м
549 8473	REMACLEAN SAB ЗЕЛЕНЬЙ	20 мм	150 мм	3,57 кг/м
549 8497	REMACLEAN SAB ЗЕЛЕНЬЙ	20 мм	2 000 мм	47,56 кг/м
549 8514	REMACLEAN SAB ЗЕЛЕНЬЙ	25 мм	120 мм	3,51 кг/м
549 8521	REMACLEAN SAB ЗЕЛЕНЬЙ	25 мм	150 мм	4,39 кг/м
549 8538	REMACLEAN SAB ЗЕЛЕНЬЙ	25 мм	200 мм	5,84 кг/м
549 8552	REMACLEAN SAB ЗЕЛЕНЬЙ	25 мм	2 000 мм	58,43 кг/м

549 8624	REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНый	30 мм	2 000 мм	68,88 кг/м
549 8648	REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНый	40 мм	2 000 мм	91,84 кг/м
549 8662	REMACLEAN CAB ЗЕЛЕНый	50 мм	2 000 мм	114,80 кг/м

## REMACLEAN CAB СЕРЫЙ

Полимер BR/IR/NR (снаружи), NR (внутри) DIN ISO 1629

Удельный вес 1,23/1,08/1,23 г/см<sup>3</sup> DIN EN ISO 1183

Твердость 82/50/82 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 140/130/140 мм<sup>3</sup> DIN ISO 4649-2006

Эластичность по отскоку 38/73/38 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)

Длина рулона 10 м (толщиной от 40 мм: 5 м) (Рулон может быть нарезан на полосы)

Цвет черный/ серый /черный

**Минимальный объем заказа для 30 мм, 1 рулон шириной 2 000 мм.**

Арт. №	Наименование	Толщина	Ширина	Вес
549 9269	REMACLEAN CAB СЕРЫЙ	15 мм	100 мм	1,88 кг/м
549 9276	REMACLEAN CAB СЕРЫЙ	15 мм	120 мм	2,25 кг/м
549 9283	REMACLEAN CAB СЕРЫЙ	15 мм	150 мм	2,81 кг/м
549 9300	REMACLEAN CAB СЕРЫЙ	15 мм	2 000 мм	37,50 кг/м
549 9317	REMACLEAN CAB СЕРЫЙ	20 мм	100 мм	2,50 кг/м
549 9324	REMACLEAN CAB СЕРЫЙ	20 мм	120 мм	3,00 кг/м
549 9331	REMACLEAN CAB СЕРЫЙ	20 мм	150 мм	3,75 кг/м
549 9355	REMACLEAN CAB СЕРЫЙ	20 мм	2 000 мм	50,00 кг/м
549 9379	REMACLEAN CAB СЕРЫЙ	25 мм	120 мм	3,66 кг/м
549 9386	REMACLEAN CAB СЕРЫЙ	25 мм	150 мм	4,58 кг/м
549 9403	REMACLEAN CAB СЕРЫЙ	25 мм	200 мм	6,10 кг/м
549 9410	REMACLEAN CAB СЕРЫЙ	25 мм	250 мм	7,63 кг/м
549 9434	REMACLEAN CAB СЕРЫЙ	25 мм	2 000 мм	61,00 кг/м
549 9506	REMACLEAN CAB СЕРЫЙ	30 мм	2 000 мм	72,00 кг/м
549 9520	REMACLEAN CAB СЕРЫЙ	40 мм	2 000 мм	96,00 кг/м
549 9544	REMACLEAN CAB СЕРЫЙ	50 мм	2 000 мм	120,00 кг/м

## **REMACLEAN CAB V**

**Самоугасающий, не электризуется, маслостойкий**

Полимер CR (снаружи + внутри) DIN ISO 1629

Удельный вес 1,43/1,40/1,43 г/см<sup>3</sup> DIN EN ISO 1183

Твердость 75/62/75 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 120/130/120 мм<sup>3</sup> DIN ISO 4649-2006

Эластичность по отскоку 28/27/28 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)

Длина рулона 10 м (толщиной от 40 мм: 5 м) (Рулон может быть нарезан на полосы)

Электрическое Антистатические DIN 22100-7

сопротивление свойства\*

Горючесть Не горит\*\*

Цвет черный/черный/черный

**\*Поверхностное и проходное сопротивление < 1 x 10<sup>6</sup> Ом, испытано в соответствии с DIN IEC 60093 / VDE 0303 часть 30.**

**\*\*Отвечает требованиям по безопасности. (техника пожаротушения, гигиена, электрика) согласно DIN 22100-7.**

Арт. №	Наименование	Толщина	Ширина	Вес
549 8741	REMACLEAN CAB V	15 мм	2 000 мм	45,05 кг/м
549 8796	REMACLEAN CAB V	20 мм	2 000 мм	60,06 кг/м
549 8851	REMACLEAN CAB V	25 мм	2 000 мм	75,08 кг/м
549 8923	REMACLEAN CAB V	30 мм	2 000 мм	90,10 кг/м