

REMACLEAN GRB (щетка для очистки ленты РЕМАКЛИН)



Область применения:

- Ленты со скоростью движения менее 2,5 м/с
- Ленты с разъемными и неразъемными стыками (холодная или горячая вулканизация)
- При использовании щетки для очистки свободной нижней ветви рекомендуется применять упорный ролик для стабилизации хода ленты
- На разгрузочных барабанах (только не бочкообразной формы)
- Реверсируемые конвейерные установки с изменением полярности приводного двигателя при переключении направления движения

Характеристики и преимущества:

- Чистящая щетка с электроприводом и муфтой идеальный способ удаления мелкого, пылевидного и легко налипающего материала
- Комбинируется со скребком предварительной очистки при транспортировке сильно налипающего материала
- Направление вращения против движения ленты
- Особо щадящий режим благодаря применению чистящих элементов в виде резиновых стержней, изготавливаемые в специальном исполнении с маркировкой V (самоугасающая, условно маслостойкий) а также LEB, БЕЛЫЙ (допускается контакт с пищевыми продуктами)

Арт. №	Наименование	Мощность	Число оборотов
578 5007	REMACLEAN GRB для ширины ленты 400 мм	0,55 кВт	около 900 Об/мин
578 5014	REMACLEAN GRB для ширины ленты 500 мм	0,55 кВт	около 900 Об/мин
578 5021	REMACLEAN GRB для ширины ленты 650 мм	0,75 кВт	около 900 Об/мин
578 5038	REMACLEAN GRB для ширины ленты 800 мм	0,75 кВт	около 900 Об/мин
578 5045	REMACLEAN GRB для ширины ленты 1 000 мм	0,75 кВт	около 900 Об/мин
578	REMACLEAN GRB для ширины ленты 1	1,1 кВт	около 900

5052	200 мм		Об/мин
578 5069	REMACLEAN GRB для ширины ленты 1 400 мм	1,1 кВт	около 900 Об/мин
578 5076	REMACLEAN GRB для ширины ленты 1 600 мм	1,1 кВт	около 900 Об/мин
578 5083	REMACLEAN GRB для ширины ленты 1 800 мм	1,5 кВт	около 900 Об/мин
578 5090	REMACLEAN GRB для ширины ленты 2 000 мм	1,5 кВт	около 900 Об/мин

Запасная щетка для очистки ленты GRB

На металлической трубе без вала, покрытие стандартного качества. Щетка для очистки лент с покрытием для контакта с продуктами питания или из негорючих материалов по запросу.

Арт. №	Наименование	Назначение
578 4400	Запасная щетка для очистки ленты	для ширины ленты 400 мм
578 4417	Запасная щетка для очистки ленты	для ширины ленты 500 мм
578 4424	Запасная щетка для очистки ленты	для ширины ленты 650 мм
578 4431	Запасная щетка для очистки ленты	для ширины ленты 800 мм
578 4448	Запасная щетка для очистки ленты	для ширины ленты 1000 мм
578 4455	Запасная щетка для очистки ленты	для ширины ленты 1200 мм
578 4462	Запасная щетка для очистки ленты	для ширины ленты 1400 мм
578 4479	Запасная щетка для очистки ленты	для ширины ленты 1600 мм
578 4486	Запасная щетка для очистки ленты	для ширины ленты 1800 мм
578 4493	Запасная щетка для очистки ленты	для ширины ленты 2000 мм

Покрытие с утолщениями

Размер 745 x 297 мм (297 = объем металл. труба + 1 мм клеевой шов).

Арт.№	Наименование	Цвет	Жесткость
529 7100	Покрытие с утолщениями, стойкий	черный	48 по Шору А
527 2723	Покрытие с утолщениями LEB, БЕЛЫЙ, допустим контакт с продуктами питания	белый	40 по Шору А
527 2716	Покрытие с утолщениями V не горючий, стандарт к воздействию жиров и масел	черный	62 по Шору А