

REMACLEAN система очистки ленты (HM-F2)



Область применения:

- Ленты шириной 400 - 2000 мм
- Ленты со скоростью движения до 3 м/с (начиная с ширины ленты 1600 мм - до 2,5 м/с)
- Ленты с вулканизированными стыками или стыками, выполненными холодным способом с точным соблюдением технологии

Характеристики и преимущества:

- Высокий эффект очистки за счет оптимального прижима держателей твердосплавных элементов (независимое крепление) к поверхности контура барабана
- Открытая конфигурация креплений твердосплавных вставок и торсионных элементов обеспечивает свободное удаление материала
- Возможность размещения прижимного узла за пределами конструкции конвейерной установки
- Большой срок службы благодаря использованию специальных твердосплавных элементов
- Монтаж очистительного скребка ниже оси барабана
- Простота монтажа и наладки, не требующая специальной подготовки
- Легко устанавливается равномерное и оптимальное прижимное усилие
- Можно выводить крепления очистителя за пределы конструкции конвейерной установки
- Защита бортов ленты благодаря заглубленному положению держателей твердосплавных элементов
- Перенастраивается для реверсивного режима

Арт. №	Наименование	Назначение
578 3009	REMACLEAN HM-F2	400 мм
578 3016	REMACLEAN HM-F2	500 мм
578 3023	REMACLEAN HM-F2	600 / 650 мм
578 3030	REMACLEAN HM-F2	750 / 800 мм
578 3047	REMACLEAN HM-F2	900 мм
578 3054	REMACLEAN HM-F2	1 000 / 1 050 мм

578 1001	REMACLEAN HM-F2	1 200 мм
578 1018	REMACLEAN HM-F2	1 350 / 1 400 мм
578 1025	REMACLEAN HM-F2	1 600 мм
578 1032	REMACLEAN HM-F2	1 800 мм
578 1049	REMACLEAN HM-F2	2 000 мм

REMACLEAN HM-F2 H. Специальное исполнение для температур до 120 °С.

Арт. №	Наименование	Назначение
578 1214	REMACLEAN HM-F2 H	400 мм
578 1221	REMACLEAN HM-F2 H	500 мм
578 1238	REMACLEAN HM-F2 H	600 / 650 мм
578 1245	REMACLEAN HM-F2 H	750 / 800 мм
578 1252	REMACLEAN HM-F2 H	900 мм
578 1269	REMACLEAN HM-F2 H	1 000 / 1 050 мм
578 1276	REMACLEAN HM-F2 H	1 200 мм
578 1283	REMACLEAN HM-F2 H	1 350 / 1 400 мм

REMACLEAN HM-F2 VA

Вариант из нержавеющей стали для коррозионных сред и пищевой промышленности Сталь 4571 (V4A).

Арт. №	Наименование	Назначение
578 0167	REMACLEAN HM-F2 VA	400 мм
578 0174	REMACLEAN HM-F2 VA	500 мм
578 0181	REMACLEAN HM-F2 VA	600 / 650 мм
578 0198	REMACLEAN HM-F2 VA	750 / 800 мм
578 0208	REMACLEAN HM-F2 VA	900 мм
578 0215	REMACLEAN HM-F2 VA	1 000 / 1 050 мм
578 0507	REMACLEAN HM-F2 VA	1 350 / 1 400 мм

Быстроизнашивающиеся элементы - REMACLEAN HM-F2/HM-F2 HR

Арт. №	Наименование	Расположение
578 3250	Держатель из твердого металла НМТ-F2/120	середина
578 3267	Держатель из твердого металла НМТ-F2/120	справа
578 3274	Держатель из твердого металла НМТ-F2/120	слева
578 0435	Держатель из твердого металла НМТ-F2/240	середина
578 0442	Держатель из твердого металла НМТ-F2/240	справа
578 0459	Держатель из твердого металла НМТ-F2/240	слева

Быстроизнашивающиеся части - REMACLEAN HM-F2 VA

Арт. №	Наименование	Расположение
578 0222	Держатель из твердого металла НМТ-F2 VA	середина
578 0239	Держатель из твердого металла НМТ-F2 VA	справа
578 0246	Держатель из твердого металла НМТ-F2 VA	слева