

# Маслостойкая гуммировка барабанов Ремагрипп 60 БЕЛЫЙ МАСЛО LEB/CN и 60 OIL/CN

## REMAGRIP 60 БЕЛЫЙ МАСЛО LEB/C

**Допускается контакт с пищевыми продуктами ,стойкий к воздействию масел и жиров**

Полимер NBR (нитрилкаучук) DIN ISO 1629  
Удельный вес 1,23 г/см<sup>3</sup> DIN EN ISO 1183  
Твердость 56 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)  
Истирание 160 мм<sup>3</sup> DIN ISO 4649-2006  
Эластичность по отскоку 30 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)  
Фасонирование 18 x 6 x 3 мм (профиль 20)  
Длина рулона 10 м  
Цвет Белый

Арт.№	Наименование	Размеры	Вес
549 5469	REMAGRIP 60 БЕЛЫЙ МАСЛО LEB/CN	8 x 2,000 мм	8,72 кг/м <sup>2</sup>
549 5476	REMAGRIP 60 БЕЛЫЙ МАСЛО LEB/CN	10 x 2,000 мм	11,20 кг/м <sup>2</sup>
549 5483	REMAGRIP 60 БЕЛЫЙ МАСЛО LEB/CN	12 x 2,000 мм	11,20 кг/м <sup>2</sup>

## REMAGRIP 60 OIL/C

**Стойкий к воздействию жиров и масел**

Полимер NBR (нитрилкаучук) DIN ISO 1629  
Удельный вес 1,16 г/см<sup>3</sup> DIN EN ISO 1183  
Твердость 61 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)  
Истирание 100 мм<sup>3</sup> DIN ISO 4649-2006  
Эластичность по отскоку 39 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)  
Фасонирование 18 x 6 x 3 мм (профиль 20)  
Длина рулона 10 м  
Цвет Черный

Арт. №	Наименование	Размеры	Вес
549 5115	REMAGRIP 60 МАСЛО/CN	8 x 2,000 мм	8,96 кг/м <sup>2</sup>
549 5139	REMAGRIP 60 МАСЛО/CN	10 x 2,000 мм	11,20 кг/м <sup>2</sup>
549 5153	REMAGRIP 60 МАСЛО/CN	12 x 2,000 мм	13,44 кг/м <sup>2</sup>