

Самоугасающая гуммировка барабанов (шахтного исполнения) Ремагрипп 60V/CN

Самоугасающий, не электризуется, маслостойкий

Полимер CR DIN ISO 1629
Удельный вес 1,40 г/см³ DIN EN ISO 1183
Твердость 62 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)
Истирание 130 мм³ DIN ISO 4649-2006
Эластичность по отскоку 27 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Электрическое

Антистатические DIN 22100-7

сопротивление свойства*

Горючесть Не горит**

Фасонирование 18 x 6 x 3 мм (профиль 20)

Длина рулона 10 м

**Поверхностное и проходное сопротивление < 1 x 10⁶ Ом, испытано в соответствии с DIN IEC60093 / VDE 0303 часть 30.

**Соответствует требованиям по безопасности (техника пожаротушения, гигиена, электрика) согласно DIN 22100-7.

Арт. №	Наименование	Размеры	Вес
549 4910	REMAGRIP 60 V/CN	8 x 1,200 мм	10,56 кг/м ²
549 4927	REMAGRIP 60 V/CN	8 x 1,400 мм	10,56 кг/м ²
549 4958	REMAGRIP 60 V/CN	8 x 2,000 мм	10,56 кг/м ²
549 4972	REMAGRIP 60 V/CN	10 x 1,200 мм	13,20 кг/м ²
549 4989	REMAGRIP 60 V/CN	10 x 1,400 мм	13,20 кг/м ²
549 6781	REMAGRIP 60 V/CN	10 x 2,000 мм	13,20 кг/м ²
549 5036	REMAGRIP 60 V/CN	12 x 1,200 мм	15,84 кг/м ²
549 5043	REMAGRIP 60 V/CN	12 x 1,400 мм	15,84 кг/м ²
549 5074	REMAGRIP 60 V/CN	12 x 2,000 мм	15,84 кг/м ²