

Трудновоспламеняемая гуммировка барабанов Ремагрипп 70 S/CN

Трудновоспламеняемый, не электризуется

Полимер SBR/BR DIN ISO 1629

Удельный вес 1,24 г/см³ DIN EN ISO 1183

Твердость 68 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 125 мм³ DIN ISO 4649-2006

Эластичность по отскоку 40 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)

Электрическое Антистатические DIN 22100-7

Сопротивление свойства*

Горючесть Трудновоспламеняемый EN 20340 (DIN 22103)

Фасонирование 8 x 6 или 10 x 8 (профиль 50)

Длина рулона 10 м

Цвет Черный

*Поверхностное и проходное сопротивление < 1 x 10⁶ Ом, испытано в соответствии с DIN IEC 60093 / VDE 0303 часть 30.

Арт. №	Наименование	Размеры	Вес
549 5902	REMAGRIP 70 S/CN	12 x 2,000 мм 8 x 6 мм	14,40 кг/м ²
549 5926	REMAGRIP 70 S/CN	15 x 2,000 мм 10 x 8 мм	18,00 кг/м ²
549 5933	REMAGRIP 70 S/CN	20 x 2,000 мм 10 x 8 мм	24,00 кг/м ²