

# Ремагрипп 70 V/CN

**Самоугасающий, не электризуется, маслостойкий**

Полимер CR DIN ISO 1629

Удельный вес 1,40 г/см<sup>3</sup> DIN EN ISO 1183

Твердость 62 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 130 мм<sup>3</sup> DIN ISO 4649-2006

Эластичность по отскоку 27 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)

Электрическое Антистатические DIN 22100-7

сопротивление свойства\*

Горючесть Не горит\*\*

Фасонирование 8 x 6 или 10 x 8 (профиль 50)

Длина рулона 10 м

Цвет Черный

\*Поверхностное и проходное сопротивление < 1 x 10<sup>6</sup> Ом, испытано в соответствии с DIN IEC 60093 / VDE 0303 часть 30.

\*\*Соответствует требованиям по безопасности (техника пожаротушения, гигиена, электрика) согласно DIN 22100-7.

Арт. №	Наименование	Размеры	Вес
549 5847	REAGRIP 70 V/CN	10 x 2,000 мм 8 x 6 мм	12,00 кг/м <sup>2</sup>
549 5854	REAGRIP 70 V/CN	10 x 2,000 мм 8 x 6 мм	16,20 кг/м <sup>2</sup>
549 5878	REAGRIP 70 V/CN	15 x 2,000 мм 10 x 8 мм	19,20 кг/м <sup>2</sup>
549 5885	REAGRIP 70 V/CN	20 x 2,000 мм 10 x 8 мм	26,40 кг/м <sup>2</sup>