

Ремагрипп CP-X

Описание продукта:

REMAGRIP CP-X - специальное покрытие для отклоняющих барабанов конвейерного транспорта. Оно отличается легкостью и простотой применения и хорошо зарекомендовал себя в самых разных условиях эксплуатации. Благодаря привулканизированным корундовым пластинкам Al₂O₃ (Одно- или двухрядная структурная керамика).

REMAGRIP CP-X обладает уникальными особенностями: абразивной и коррозионной устойчивостью, а за счет эластичности основания REMALINE 70/CN или REMALINE 70 V/CN он позволяет обеспечить щадящий режим работы ленты и значительно увеличить срок службы конвейерных установок, тем самым заметно уменьшить количество простоев, повысить надежность оборудования и снизить трудозатраты на проведение технического обслуживания.

REMAGRIP CP-X оказывает положительное влияние на прямолинейность движения ленты.

REMAGRIP CP-X изготавливается с клеящим слоем CN, благодаря которому гуммирование приводных барабанов выполняется быстро с высокой степенью адгезионной связи. Эта работа может быть выполнена как в ремонтной мастерской, так и непосредственно на объекте (без демонтажа барабана).

Область применения:

- гуммирование отклоняющих барабанов конвейерных установок для самых тяжелых условий эксплуатации (обводненного, глинистого материала, шлама и абразивных материалов) с сильным натяжением ленты

Ваши выгоды:

- оперативное консультирование и предоставление информации;
- снижение шума от работы вашего оборудования;
- повышение экономичности вашего оборудования;
- улучшение фрикционных свойств барабанов;
- простота и удобство монтажа.

REMAGRIP CP-X

Гладкая керамика Al₂O₃

Арт. №	Наименование	Ширина керамической плитки	Размеры
539 7210	REMAGRIP CP-X 40	840 мм	1,250 x 500 x 15 мм
539 6970	REMAGRIP CP-X 45	1 100 мм	1,500 x 500 x 15 мм
539 7200	REMAGRIP CP-X 50	1 200 мм	1,600 x 500 x 15 мм
539 7240	REMAGRIP CP-X 60	1 600 мм	1,900 x 500 x 15 мм
539 7190	REMAGRIP CP-X 70	1 720 мм	2,100 x 500 x 15 мм
539 6940	REMAGRIP CP-X 75	1 880 мм	2,300 x 500 x 15 мм
539 7180	REMAGRIP CP-X 90	2 060 мм	2,500 x 500 x 15 мм