

Ремскерт 40 резиновые направляющие при транспортировке обводненного материала

Область применения:

- Резиновые направляющие при транспортировке обводненного материала
- Резина для бокового ограждения и очистки ленты

Свойства:

REMASKIRT 40

Полимер BR/NR DIN ISO 1629

Удельный вес 1,08 г/см³ DIN EN ISO 1183

Твердость 54 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 110 мм³ DIN ISO 4649-2006

Эластичность по отскоку 75 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)

Длина рулона 10 м

Цвет Зеленый

Арт. №	Наименование	Толщина	Ширина	Вес
549 6011	REMASKIRT 40	6 мм	80 мм	0,56 кг/м
549 6028	REMASKIRT 40	6 мм	100 мм	0,70 кг/м
549 6035	REMASKIRT 40	6 мм	2 000 мм	14,00 кг/м
549 6059	REMASKIRT 40	8 мм	80 мм	0,75 кг/м
549 6066	REMASKIRT 40	8 мм	100 мм	0,93 кг/м
549 6073	REMASKIRT 40	8 мм	120 мм	1,12 кг/м
549 6080	REMASKIRT 40	8 мм	150 мм	1,40 кг/м
549 6097	REMASKIRT 40	8 мм	2 000 мм	18,66 кг/м
549 6114	REMASKIRT 40	10 мм	100 мм	1,17 кг/м
549 6121	REMASKIRT 40	10 мм	120 мм	1,40 кг/м
549 6138	REMASKIRT 40	10 мм	150 мм	1,75 кг/м
549 6145	REMASKIRT 40	10 мм	200 мм	2,33 кг/м
549 6152	REMASKIRT 40	10 мм	2 000 мм	23,33 кг/м
549 6176	REMASKIRT 40	12 мм	100 мм	1,40 кг/м
549 6183	REMASKIRT 40	12 мм	120 мм	1,68 кг/м
549 6190	REMASKIRT 40	12 мм	150 мм	2,10 кг/м
549 6200	REMASKIRT 40	12 мм	200 мм	2,80 кг/м
549 6217	REMASKIRT 40	12 мм	2000 мм	27,99 кг/м
549 6248	REMASKIRT 40	15 мм	150 мм	2,62 кг/м
549 6255	REMASKIRT 40	15 мм	200 мм	3,50 кг/м
549 6279	REMASKIRT 40	15 мм	2 000 мм	34,99 кг/м
549 6303	REMASKIRT 40	20 мм	150 мм	3,50 кг/м
549 6310	REMASKIRT 40	20 мм	200 мм	4,67 кг/м
549 6334	REMASKIRT 40	20 мм	2 000 мм	46,66 кг/м
549 6358	REMASKIRT 40	25 мм	150 мм	4,37 кг/м
549 6365	REMASKIRT 40	25 мм	200 мм	5,83 кг/м
549 6389	REMASKIRT 40	25 мм	2 000 мм	58,32 кг/м