

Юнискерт 40 - резина для бокового ограждения и элементы жесткости при транспортировке обводненного и липкого материала

Область применения:

- Резина для бокового ограждения и элементы жесткости при транспортировке обводненного и липкого материала

Свойства:

UNISKIRT 40

Полимер NR/IR DIN ISO 1629

Удельный вес 1,03 г/см³ DIN EN ISO 1183

Твердость 42 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 160 мм³ DIN ISO 4649-2006

Эластичность по отскоку 50 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)

Длина рулона 10 м

Цвет Черный

Арт. №	Наименование	Размеры	Вес
550 7490	UNISKIRT 40	6 x 2,000 мм	6,49 кг/м ²
550 7080	UNISKIRT 40	8 x 2,000 мм	8,65 кг/м ²
550 7121	UNISKIRT 40	10 x 2,000 мм	10,82 кг/м ²
550 7138	UNISKIRT 40	12 x 2,000 мм	12,98 кг/м ²
550 7145	UNISKIRT 40	15 x 2,000 мм	16,22 кг/м ²
550 7152	UNISKIRT 40	20 x 2,000 мм	21,63 кг/м ²
550 7169	UNISKIRT 40	25 x 2,000 мм	27,04 кг/м ²