

Ремаслив VSB-E 40/CN

Свойства:

- Против налипания, износа и коррозии

Области применения:

- Резиновые оболочки для роликов верхней и нижней ветви конвейера

REMASLEEVE VSB-E 40/CN

Полимер NR/BR DIN ISO 1629

Удельный вес 1,03 г/см³ DIN EN ISO 1183

Твердость 40 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 150 мм³ DIN ISO 4649-2006

Эластичность по отскоку 60 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)

Цвет Черный

*Мин. объем заказа: 20

Арт. №	Наименование	Диаметр роликов	Длина	Толщина стенки
537 5022	REMASLEEVE VSB-E 40/CN*	63,5 мм	2 750 мм	7 мм
537 5039	REMASLEEVE VSB-E 40/CN*	80 мм	2 750 мм	7 мм
537 5046	REMASLEEVE VSB-E 40/CN*	89 мм	2 750 мм	7 мм
537 5053	REMASLEEVE VSB-E 40/CN*	108 мм	2 750 мм	7 мм
537 5060	REMASLEEVE VSB-E 40/CN*	133 мм	2 750 мм	7 мм
537 5383	REMASLEEVE VSB-E 40/CN*	150 мм	800 мм	7 мм
537 5390	REMASLEEVE VSB-E 40/CN*	150 мм	1 000 мм	7 мм
537 5400	REMASLEEVE VSB-E 40/CN*	150 мм	1 300 мм	7 мм
537 5266	REMASLEEVE VSB-E 40/CN*	2 дюйма	800 мм	7 мм
537 5273	REMASLEEVE VSB-E 40/CN*	2 дюйма	1 000 мм	7 мм
537 5280	REMASLEEVE VSB-E 40/CN*	2 дюйма	1 300 мм	7 мм
537 5297	REMASLEEVE VSB-E 40/CN*	3 дюйма	800 мм	7 мм
537 5307	REMASLEEVE VSB-E 40/CN*	3 дюйма	1 000 мм	7 мм
537 5314	REMASLEEVE VSB-E 40/CN*	3 дюйма	1 300 мм	7 мм
537 5321	REMASLEEVE VSB-E 40/CN*	4 дюйма	800 мм	7 мм
537 5338	REMASLEEVE VSB-E 40/CN*	4 дюйма	1 000 мм	7 мм
537 5345	REMASLEEVE VSB-E 40/CN*	4 дюйма	1 300 мм	7 мм
537 5352	REMASLEEVE VSB-E 40/CN*	5 дюймов	800 мм	7 мм
537 5369	REMASLEEVE VSB-E 40/CN*	5 дюймов	1 000 мм	7 мм
537 5376	REMASLEEVE VSB-E 40/CN*	5 дюймов	1 300 мм	7 мм