

Полимерные покрытия Корофлейк 29

COROFLAKE 29

Описание продукта:

COROFLAKE 29 это двухкомпонентное полимерное покрытие на основе нового вида винилэфирной смолы с наполнителем из чешуек химического стекла. Обладает отличной химической стойкостью, а также к воздействию высоких температур.

Области применения:

- защита в каналах и на теплообменных участках установок по улавливанию серы из дымовых газов;
- при воздействии горячей концентрированной серной кислоты (H₂SO₄)

Вид нанесения:

- окрашивание кистью;
- валиком;
- воздушное;
- безвоздушное напыление.

Условия нанесения материала:

Условия нанесения уточняйте у менеджера!

Теплостойкость:

Рабочая температура:

+70°C (в мокрой среде)

+230°C (в сухой среде)

Арт. №	Наименование	Цвет	Содержание	Кол-во
590 0167	ПРАЙМЕР COROFLAKE S		5 кг	1
590 0460	COROFLAKE 29		5 кг	1
590 0181	ОТВЕРДИТЕЛЬ № 01 С	прозрачный	100 г	1
590 0356	ОТВЕРДИТЕЛЬ № 01 R	красный	100 г	1
590 0033	ПРАЙМЕР COROFLAKE S		20 кг	1
590 0470	COROFLAKE 29		20 кг	1
590 0019	ОТВЕРДИТЕЛЬ № 01 С	прозрачный	400 г	1
590 0112	ОТВЕРДИТЕЛЬ № 01 R	красный	400 г	1