

Химстойкие полимерные покрытия к кислотам и растворителям КОРОФЛЕЙК 48

КОРОФЛЕЙК 48

Описание продукта:

КОРОФЛЕЙК 48 представляет собой двухкомпонентное покрытие на основе модифицированного полимера с наполнителем из чешуек химического стекла. Покрытие состоит из слоя грунтовки и двух слоев КОРОФЛЕЙК 48 толщиной по 400-600 мкм (в сухом состоянии). Общая толщина сухого слоя составляет около 900 мкм.

Полимерная основа обладает более высокой химической стойкостью по сравнению с винилэфиром. Материал КОРОФЛЕЙК 48 обладает отличной химической стойкостью по отношению к кислотам, а также ко всем растворителям. Кроме того, данный материал может применяться при температурах до 240°C. Он также пригоден в качестве кроющего слоя для защитных систем КОРОФЛЕЙК 23 и КОРОФЛЕЙК 28.

Области применения:

- дымовые каналы и байпасы в установках по улавливанию серы из дымовых газов;
- на мусоросжигательных заводах;
- емкости очистки сточных вод.

Вид нанесения:

- окрашивание кистью;
- валиком;
- воздушное;
- безвоздушное напыление.

Условия нанесения материала:

Температура поверхности объекта должна находиться в пределах от +8°C до 36° С, а температура воздуха от +10° до макс. +36° С. Температура поверхности должна не менее чем на 3° К превышать точку росы. Грунтовку наносить кистью или роликом на очищенную от пыли поверхность. Интервал времени между нанесением отдельных слоев должен быть не менее 4 часов и не более 7 суток. Материал КОРОФЛЕЙК 48 наносится способом распыления. Интервал времени между нанесением отдельных слоев не должен превышать 3 суток. Эти значения справедливы для температуры воздуха + 20°C.

Теплостойкость:

Рабочая температура: +70°C, (в мокрой среде, кроющий сл.)

+200°C, (в сухой среде)

+240°C, (в течении 15 минут).

Арт. №	Наименование	Цвет	Содержание	Кол-во
590 0167	ПРАЙМЕР COROFLAKE S		5 кг	1
590 0480	ПРАЙМЕР COROFLAKE N		5 кг	
590 0576	COROFLAKE 48		5 кг	1
590 0181	ОТВЕРДИТЕЛЬ № 01 С	прозрачный	100 г	1
590 0356	ОТВЕРДИТЕЛЬ № 01 R	красный	100 г	1
590 0033	ПРАЙМЕР COROFLAKE S		20 кг	1
590 0040	ПРАЙМЕР COROFLAKE N		20 кг	
590 0837	COROFLAKE 48		20 кг	1
590 0019	ОТВЕРДИТЕЛЬ № 01 С	прозрачный	400 г	1
590 0112	ОТВЕРДИТЕЛЬ № 01 R	красный	400 г	1