

Полимерные покрытия для защиты бетонных и стальных конструкций, подвергаемых воздействию агрессивных сред КОРОФЛЕЙК 63

КОРОФЛЕЙК 63

Описание продукта:

КОРОФЛЕЙК 63 представляет собой покрытие на основе эпоксидной и фенольной смолы, с наполнителем из чешуек инертного материала. Покрытие состоит из двух слоев КОРОФЛЕЙК 63 толщиной по 150 мкм. Данное покрытие не требует применения грунтовки. Защитное покрытие КОРОФЛЕЙК 63 применяется для защиты бетонных и стальных конструкций, подвергаемых воздействию агрессивных сред. Особую сферу применения составляет нефтяная и газовая промышленность, поскольку покрытие КОРОФЛЕЙК 63 обладает стойкостью по отношению ко всем продуктам нефте- и газопереработки.

Области применения:

- для железобетонных конструкций;
- для нефтяной промышленности;
- для газовой промышленности.

Вид нанесения:

- окрашивание кистью;
- валиком;
- воздушное;
- безвоздушное напыление.

Условия нанесения материала:

Материал КОРОФЛЕЙК 63 должен наноситься на поверхность способом распыления, в два прохода. Средняя толщина покрытия в мокром состоянии должна составлять 250 мкм. Интервал времени между нанесением отдельных слоев должен обязательно соблюдаться, с учетом температуры воздуха. Температура поверхности объекта должна быть не ниже +10° и не выше +36°. Температура поверхности должна не менее чем на 3° К превышать точку росы.

Теплостойкость:

Рабочая температура: +55°С, (в мокрой среде)
+155°С, (в сухой среде)

Арт. №	Наименование	Цвет	Содержание	Кол-во
590 1080	COROFLAKE 63 A	серый	18 кг	1
590 1060	COROFLAKE 63 A	белый	18 кг	1
590 0190	ОТВЕРДИТЕЛЬ № 06	прозрачный	0,55 г	1