

Коро Силико-Алу

С)°Коро Силико-Алу (Жаропрочный до 600

Однокомпонентное силиконовое кроющее покрытие с добавлением алюминиевого компонента

Описание продукта:

С и хорошей атмосферной стойкостью. Покрытие «коро Силико-Алу» находит применение в качестве поверхностного красочного слоя в химической и нефтехимической промышленности, для защиты от коррозии дымовых труб, морских нефтеразведочных платформ, на электростанциях.°продукт «коро Силико-Алу» представляет собой однокомпонентное кроющее покрытие на основе силикона и алюминия. Данное покрытие обладает жаропрочностью до 600

Области применения:

- нефтеперерабатывающие заводы;
- мусоросжигательные установки;
- утилизационное оборудование;
- фильтрующие установки;
- узлы повторного отжига;
- стальные камины;
- стальные трубы;
- электростанции.

Вид нанесения:

- окрашивание кистью;
- валиком;
- воздушное;
- безвоздушное напыление.

Условия нанесения материала:

С. Не наносить на мокрую поверхность. Не допускать возникновения «точки росы»°при температуре не ниже +10

Разбавитель:

- для нанесения валиком: А-851;
- для нанесения распылительной установкой: Т 1900.

Теплостойкость:

С°- в сухой среде: до 600

Ёмкости: 5,5 кг нетто

Цвет: серый