

# Коропур Алу

## **Коропур Алу. Затвердевающий в присутствии влаги полиуретановый покрывной лак.**

С°Термостойкий до 160

### **Описание продукта:**

С. Благодаря высокой отражательной способности алюминиевого пигмента, продукт «Коропур-Алу», нанесённый на наружную поверхность резервуара, позволяет снизить температуру внутри резервуара.°продукт «Коропур-Алу» представляет собой твердеющее в присутствии влаги полиуретановое кроющее покрытие с высокой атмосферной и коррозионной стойкостью, особенно в контакте с морской водой. Термостоек до 160

### **Области применения:**

- мачтовые конструкции;
- портовые сооружения;
- газохранилища (газгольдеры);
- нефтехранилища;
- электростанции;
- трубопроводы;
- резервуары.

### **Вид нанесения:**

- окрашивание кистью;
- валиком;
- воздушное;
- безвоздушное напыление.

### **Условия нанесения материала:**

С.°С (но без ледяной корки) до +50°Относительная влажность воздуха: от 30 до 98%. Температура поверхности объекта может находиться в пределах от -5

### **Разбавитель:**

- для нанесения валиком: А-851;
- для нанесения распылительной установкой: Т 1900.

### **Теплостойкость:**

С°- в сухой среде: 160

**Ёмкости:** 5,5 кг нетто

**Цвет:** Серебристый