

Коропур Ковер RAL

Коропур Ковер RAL. Затвердевающий в присутствии влаги полиуретановый покрывной лак

Описание продукта: продукт «Коропур Ковер RAL» представляет собой однокомпонентное твердеющее в присутствии влаги кроющее покрытие с хорошей атмосферной стойкостью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, а также стойкостью по отношению к целому ряду химических веществ.

Области применения:

- стальные конструкции в составе промышленных сооружений;
- покрытие наружных поверхностей хранилищ и резервуаров;
- портовые сооружения и краны;
- покрытия корпусов судов;
- морские платформы;
- трубопроводы;
- мосты;
- вышки.

Вид нанесения:

- окрашивание кистью;
- валиком;
- воздушное;
- безвоздушное напыление.

Условия нанесения материала:

С.°С (но без ледяной корки) до +50° Относительная влажность воздуха: от 30 до 98%. Температура поверхности объекта может находиться в пределах от -5

Разбавитель:

- для нанесения валиком: А-851;
- для нанесения распылительной установкой: Т 1900.

Теплостойкость:

С°- в сухой среде: 150

С°- во влажной среде: от 60 до 80

Ёмкости: 12; 6; 1,2 кг нетто

Цвет: Подбор цвета по шкале стандарта RAL