

Коропур Ферро

Коропур Ферро. Полиуретановое покрытие с железистой слюдой, затвердевающее в присутствии влаги.

Описание продукта: продукт «Коропур Ферро» представляет собой 1-компонентное твердеющее в присутствии влаги полиуретановое промежуточное или кроющее покрытие, содержащее железную слюду. Благодаря особой сегментной структуре пигмента, сочетаемой с полиуретаном в качестве связующего, образуется покрытие, обладающее великолепной водо- и коррозионной стойкостью.

Область применения:

- стальные конструкции;
- химическое оборудование;
- гидротехнические сооружения;
- мосты и опоры.

Способность к перелакировке:

На поверхность слоя грунтовки Согориг PI через 24 часа и через 3 месяца могут быть нанесены следующие покрытия:

«коропур ферро железная слюда»

«коропур Ковер RAL»

«коропур Алу»

«коропур ТАР»

Вид нанесения:

- окрашивание кистью;
- валиком;
- воздушное;
- безвоздушное напыление.

Условия нанесения материала:

С.°С (но без ледяной корки) до +50° Относительная влажность воздуха: от 30 до 98%. Температура поверхности объекта может находиться в пределах от -5

Разбавитель:

- для нанесения валиком: А-851;
- для нанесения распылительной установкой: Т 1900.

Теплостойкость:

- длительная теплостойкость от -55°С до макс. +120°С;
- кратковременные пиковые тепловые нагрузки до макс. 170°С не оказывают влияния на качество покрытия.

Ёмкости: 12; 6; 1,2 кг нетто.

Цвет: предлагается к поставке в различной цветовой гамме.