

# Коропур Нон Абразив LS с активатором A-1949

## Коропур Нон Абразив LS с активатором A-1949

### Полиуретановое покрытие, затвердевающее в присутствии влаги

#### Описание продукта:

Материал «Коропур Нон Абразив» представляет собой комбинацию одно-компонентных затвердевающих в присутствии влаги полиизоцианатов. Этот продукт особенно подходит для постоянной антакоррозионной защиты всех стальных поверхностей. Как и 2-компонентные покрытия на основе эпоксидных или полиуретановых смол, материал «Коропур Нон Абразив» отличается высокой абразивной прочностью, химической стойкостью, малой водо- и паропроницаемостью, хорошей светостойкостью и стойкостью по отношению к ультрафиолетовому излучению.

Покрытие «Коропур Нон Абразив» можно применять в условиях агрессивной атмосферы промышленных предприятий и в морском климате, а также для объектов, находящихся под слоем грунта и под водой. Продукт «Коропур Нон Абразив» можно наносить толстым (до 400 мкм) слоем и на вертикальные поверхности.

#### Области применения:

- стальные конструкции в переменной водной среде, например, заклепачные стенки, опоры мостов и многое другое;
- подводные гидротехнические объекты и судостроение;
- очистные сооружения;
- электростанции;
- корпуса турбин;
- трубопроводы;
- шлюзы.

#### Вид нанесения:

- накрашивание кистью;
- валиком;
- воздушное;
- безвоздушное напыление.

#### Условия нанесения материала:

относительная влажность — от 30-до 98 %. Температура поверхности объекта может находиться в пределах от -5° (но без ледяной корки) до +50°С.

#### Разбавитель:

- для нанесения валиком: А-851;
- для нанесения распылительной установкой: Т 1900.

#### Теплостойкость:

С°- в сухой среде: до 140

**Ёмкости:** 10 кг + 1 кг активатор А-1949 нетто

**Цвет:** серый, чёрный, белый