

Коропур Пи

Коропур PI - полиуретановая грунтовка, отвердевающая в присутствии влаги, не содержащая тяжелых металлов.

Описание продукта:

Грунтовка Согорур-PI-1K-FH является полиуретановой грунтовкой, отвердевающей в присутствии влаги. Эта грунтовка служит для временной антикоррозионной защиты стальных деталей в процессе сварки. При использовании этого материала во время сварки не выделяются токсичные пары; сварочный шов не увеличивается, на его качество не оказывается отрицательного влияния; превосходная адгезия и высокая устойчивость к растворителям и многим химикатам. Идеальное грунтовочное покрытие при плохих климатических условиях.

Область применения:

применяется как грунтовочное покрытие для металлоконструкций:

- в автомобилестроении;
- в аппаратостроении и т.д.;
- для временной защиты от коррозии;
- горячая оцинковка;
- конструкции, где еще предстоят сварочные работы.

Способность к перелакировке:

На поверхность слоя грунтовки Согорур PI через 24 часа и через 3 месяца могут быть нанесены следующие покрытия:

- коропур ферро железная слюда
- коропур TAR
- коропур Ковер RAL

Все эти покрытия показали высокую адгезионную прочность (прочность прилипания).

Вид нанесения:

- окрашивание кистью;
- валиком;
- воздушное;
- безвоздушное напыление.

Условия нанесения материала:

Температура поверхности объекта может находиться в пределах от - 5° до + 50°, относительная влажность: 30-95 %.

Разбавитель:

- для нанесения валиком: A-851;
- для нанесения распылительной установкой: T 1900;

Теплостойкость:

- (в сухой среде) от -30°C до +140°C

Ёмкости: 12; 6; 1,2 кг нетто

Цвет: предлагается к поставке в различной цветовой гамме