

Коропур TAR 21

Коропур TAR 21

Описание продукта:

«Коропур-TAR 21» представляет собой затвердевающий в присутствии влаги полиуретан, содержащий каменноугольный дёготь и железную слюду. Данный продукт, будучи быстро высыхающим покрытием, применяется в качестве кроющего слоя по соответствующей грунтовке. Как однослойное покрытие, то есть, без грунтовки, может применяться для защиты от коррозии в условиях средней степени агрессивности, напр., в судостроении, в промышленных иммерсионных и подводных конструкциях (с большим сроком службы), в средах с показателем pH от 5 до 10.

Области применения:

- обработка сооружений погруженных ниже уровня земли и подводных объектов;
- стальные конструкции в переменной водной среде, например, шпунт-овые стенки, опоры мостов;
- элементы конструкций гидроэлектростанций;
- установки по производству биогаза;
- трубопроводы высокого давления;
- балластные танки на судах;
- сточные каналы;
- ворота шлюзов;
- отстойники;
- шлюзы;
- каналы.

Вид нанесения:

- окрашивание кистью;
- валиком;
- воздушное;
- безвоздушное напыление.

Условия нанесения материала:

относительная влажность — от 30-до 98 %. Температура поверхности объекта может находиться в пределах от -5° (но без ледяной корки) до +50°С.

Разбавитель:

- для нанесения валиком: А-851;
- для нанесения распылительной установкой: Т 1900.

Теплостойкость:

С°- в сухой среде: до 80

С°- во влажной среде: до 50

- допускаются кратковременные пиковые значения до 100° С

Емкости: 12 кг + 0,8 кг активатор А-873 нетто.

Цвет: коричневый, черный.