

Коропур ТФ 21 + Активатор А-1786

Коропур ТФ 21 +Активатор А-1786

Описание продукта:

«Коропур ТФ 21» представляет собой обессмоленный, затвердевающий в присутствии влаги полиуретан, содержащий железную слюду и наполнители. Данный продукт отличается быстрым высыханием и отлично защищает от коррозии. «Коропур ТФ 21» - это вязкое, стойкое покрытие. Как однослойное покрытие «Коропур ТФ 21» может применяться для защиты от коррозии в условиях средней степени агрессивности, и во многих случаях заменяет смолосодержащие покрытия в средах с показателем рН от 5 до 10.

Области применения:

- погружные и подводные сооружения;
- трубопроводы высокого давления;
- строительство электростанций;
- биогазовые установки;
- ворота шлюзов.

Вид нанесения:

- накрашивание кистью;
- валиком;
- воздушное;
- безвоздушное напыление.

Условия нанесения материала:

относительная влажность — от 30-до 98 %. Температура поверхности объекта может находиться в пределах от -5° (но без ледяной корки) до +50°С.

Разбавитель:

- для нанесения валиком: А-851;
- для нанесения распылительной установкой: Т 1900.

Теплостойкость:

С°- в сухой среде: до 50

Емкость: 9 кг + активатор А-1786 0,9 кг = всего 9,9 кг

Цвет: светло - серый, красно - коричневый