

Грунтовка для увеличения адгезии поликарбамидных систем РЕМАКОУТ PR 100

Однокомпонентная грунтовка РЕМАКОТ PR 100 с возрастанием прочности при воздействии влаги

Описание продукта:

РЕМАСОАТ Primer 100 является однокомпонентным, содержащим растворители покрытием на основе полиуретановой смолы. Данный материал отвердевает при нанесении его тонким слоем с одновременным выделением растворителей и потом образует полимерную сетку в результате поглощения влаги из воздуха и нижнего слоя. В итоге образуется изностойкое покрытие. Такие покрытия имеют прозрачный цвет с желтоватым оттенком, который усиливается при воздействии ультрафиолетовых лучей.

Область применения:

Данный материал используется в качестве средства для увеличения адгезии поликарбамидных систем при нанесении покрытий на сталь или бетон.

Преимущества продукта:

- химической стойкость по отношению к разбавленным кислотам и ще-лочам, воде и мазуту;
- хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям;
- хорошая способность к нанесению;
- хорошая степень отверждения;
- высокая ударная вязкость;
- высокая продуктивность.

Вид нанесения:

- безвоздушное напыление;
- окрашивание кистью;
- воздушное;
- валиком.

Условия нанесения материала:

Рабочая температура: от +5°C до +50°C

Макс. относительная влажность при нанесении на сталь: 98%

Учет расстояния от точки росы: мин.3°C > TP

РЕМАСОАТ PR 100

Удельный вес 0,98 г/см³ DIN EN ISO 1183

Вязкость около. 100 mPas

Объем твердых частиц 50 %

VOС ок. 494 г/л

Арт. №	Наименование	Цвет	Содержание	Кол-во
590 2835	РЕМАСОАТ PR 100 Primer	прозрачный	0,8 кг	1
590 2842	РЕМАСОАТ PR 100 Primer	прозрачный	4 кг	1
90 2859	РЕМАСОАТ PR 100 Primer	прозрачный	20 кг	1