

Балка ZP

Описание продукта:

Балки ZP – профильные балки из специальной резины REMALINE 70V с вулканизированным профилем из алюминия. *Балки ZP* отличаются своей превосходной абразивной стойкостью. Поэтому находит широкое применение в тех условиях, когда имеет место чрезвычайно интенсивный ударный износ. Благодаря высокой разрывной прочности и «прочности на раздир», Балки ZP в первую очередь, предназначены для оборудования, в котором происходит транспортировка крупнозернистого, дробленого и имеющего острые грани минерального сырья. А так же замена острого угла падения материала на более прямой, тем самым происходит снижение шабровочного эффекта.

Балки ZP изготавливаются так же и в специальном исполнении:

- для использования под землей (с маркировкой V).

Область применения:

- узлы промежуточной передачи материала, желоба, бункеры и спуски;
- защита течек, лотков и разгрузочных воронок;

Ваши выгоды:

- оперативное консультирование и предоставление информации;
- надежная защита при контакте с остроконечным материалом;
- снижение шума от работы вашего оборудования;
- повышение экономичности вашего оборудования;
- надежная защита от налипания;
- простота и удобство монтажа.

Балки ZP



**ZP - 100/ ZP - 150/
ZP - 100 V/ ZP - 150 V**

Арт. №	Наименование	Высота	Вес	Крепеж ТТ	Размеры (ШхД)
539 0148	Балка ZP ZP-100	100 мм	29 кг	П	130 х 2 500 мм
539 0155	Балка ZP ZP-150	150 мм	60 кг	П	190 х 2 500 мм

Балка ZP V

Допуск к применению при производстве подземных работ и на взрывоопасных участках.

Арт. №	Наименование	Высота	Вес	Крепеж ТТ	Размеры (ШхД)
539 0296	Балка ZP ZP-100 V	100 мм	37 кг	В	130 х 2 500 мм
539 0306	Балка ZP ZP-150 V	150 мм	78 кг	В	190 х 2 500 мм