

Крепеж ТТ для балок КГ и ZP

Свойства:

- Состоит из кованного ТТ- болта с шайбой и самотормозящейся гайкой.
- Рекомендуется 4 точки крепления на 1 метр

Крепеж ТТ I

Момент затяжки: 90 Нм

Арт. №	Наименование	Размеры (ШхД)
539 1006	Крепеж ТТ I	М 16 х 40 мм
539 1013	Крепеж ТТ I	М 16 х 60 мм
539 1020	Крепеж ТТ I	М 16 х 80 мм
539 1037	Крепеж ТТ I	М 16 х 100 мм
539 1044	Крепеж ТТ I	М 16 х 120 мм

Крепеж ТТ II

Момент затяжки: 150 Нм

Арт. №	Наименование	Размеры (ШхД)
539 1068	Крепеж ТТ II	М 20 х 60 мм
539 1075	Крепеж ТТ II	М 20 х 80 мм
539 1082	Крепеж ТТ II	М 20 х 100 мм
539 1099	Крепеж ТТ II	М 20 х 120 мм

Крепеж ТТ III

Момент затяжки: 15 Нм

Арт. №	Наименование	Размеры (ШхД)
539 1460	Крепеж ТТ III	М 10 х 30 мм
539 1477	Крепеж ТТ III	М 10 х 60 мм

Крепеж ТТ IV

Момент затяжки: 60 Нм

Арт. №	Наименование	Размеры (ШхД)
539 3561	Крепеж ТТ IV	М 16 х 40 мм
539 3468	Крепеж ТТ IV	М 16 х 60 мм
539 3475	Крепеж ТТ IV	М 16 х 80 мм

Крепеж ТТ V

Момент затяжки: 60 Нм

Арт. №	Наименование	Размеры (ШхД)
539 3578	Крепеж ТТ V	М 16 х 30 мм
539 3705	Крепеж ТТ V	М 16 х 60 мм
539 3712	Крепеж ТТ V	М 16 х 80 мм