РЕМАЛАЙН 25

Надежная защита от налипаний

Наши высококачественные защитные материалы *РЕМАЛАЙН* обеспечивают надежную защиту поверхности Вашего оборудования. Вы экономите на простоях и ремонтах и тем самым многократно повышаете производительность Вашего оборудования.

Области применения

Обладающая высокой эластичностью, резина РЕМАЛАЙН 25 применяется в качестве покрытия для поверхностей, по транспортируется песчаная которым или тонкомолотый сыпучий пульпа материал, с целью исключения налипаний Кроме материала. ΤΟΓΟ, покрытия РЕМАЛАЙН эффективно гасят шум и способствуют снижению шумовой эмиссии.





Типичные области применения

- Оболочки несущих роликов
- Защитная футеровка подъемных бадей и ковшей экскаваторов
- Разгрузочные воронки для сухих строительных смесей
- Стенки бункеров и покрытия внутренних поверхностей бункеров
- Шумопоглощающие покрытия
- Упругие оболочки для роликов
- Противопылевые занавеси

Ваши выгоды

- Надежная защита от налипаний
- Снижение шума от работы
 Вашего оборудования
- Простота и удобство монтажа
- Оперативное консультирование и предоставление информации
- => Повышение экономичности Вашего оборудования



582 1064 - IX.04 Printed in Germany

РЕМАЛАЙН 25

Надежная защита от налипаний

Технические характеристики

Описание продукта	РЕМАЛАЙН 25 — мягкий материал эластичный материал на основе натурального каучука Клеящий слой СN: РЕМАЛАЙН 25 имеет клеящий слой СN, благодаря которому продукт в сочетании с клеевыми системами РЕМА ТИП ТОП обладает чрезвычайно высокими клеящими свойствами.	
Цвет		Черный
Полимер	DIN ISO 1629	NR
Удельный вес	DIN 53479	1,02 г/см ³
Твердость	DIN 53505	35 ± 5 ед. по Шору А
Абразивная стойкость	DIN 53516	95 мм ³
Эластичность по отскоку	DIN 53512	70%
Поставляемые размеры*	Стандартная толщина в мм	5 - 20
	Стандартная ширина в мм	1.500 или 2.000

^{*}другие размеры – под заказ

РЕМАЛАЙН 25 предлагается также с тканевым усиливающим слоем.



Ваш региональный консультант: