

РЕМАЛАЙН 35

Наивысшее качество защиты от мокрого абразивного износа и налипаний

Наши высококачественные защитные материалы **РЕМАЛАЙН** обеспечивают надежную защиту поверхности Вашего оборудования. Вы экономите на простоях и ремонтах и тем самым многократно повышаете производительность Вашего оборудования.

Области применения

РЕМАЛАЙН 35 характеризуется отличной стойкостью к мокрому износу при воздействии сыпучего материала округлой формы. Благодаря этим свойствам, материал **РЕМАЛАЙН 35** незаменим в качестве резинового покрытия, применяемого в производстве строительных материалов, а также в стекольной промышленности. Кроме того, покрытия **РЕМАЛАЙН 35** хорошо себя зарекомендовали при контактах с налипающими материалами, напр. глиной и суглинком.



Труба с резиновым покрытием

Типичные области применения

- Защитные покрытия для труб
- Насосы
- Желоба, спуски и защитные «фартуки»
- Защитные покрытия ковшей погрузчиков, снижающие налипания
- Шланги для подачи готового бетона

Ваши выгоды

- Надежная защита при контакте с обводненным абразивным и налипающим материалом
 - Снижение шума от работы Вашего оборудования
 - Простота и удобство монтажа
 - Оперативное консультирование и предоставление информации
- ⇒ **Повышение экономичности** Вашего оборудования



Имя – торговая марка – система

РЕМАЛАЙН 35

Наивысшее качество защиты от мокрого абразивного износа и налипаний

Технические характеристики

Описание продукта	РЕМАЛАЙН 35 – материал с чрезвычайно высокой эластичностью и растяжимостью, на 95% состоящий из натурального каучука	
	Клеящий слой CN: РЕМАЛАЙН 35 имеет клеящий слой CN, благодаря которому продукт в сочетании с клеевыми системами РЕМА ТИП ТОП обладает чрезвычайно высокими клеящими свойствами.	
Стойкость при хранении	Макс. 24 месяца ▶ При 25°C ± 2°C – без снижения качества ▶ Требуется соблюдение стандарта DIN 7716	
Цвет		Жёлтый
Полимер	DIN ISO 1629	NR
Удельный вес	DIN 53479	1,02 г/см ³
Твердость	DIN 53505	35 ± 5 ед. по Шору А
Абразивная стойкость	DIN 53516	95 мм ³
Эластичность по отскоку	DIN 53512	70%
Поставляемые размеры*	Стандартная толщина в мм	3 - 25
	Стандартная ширина в мм	1.500 или 2.000

*другие размеры – под заказ.

РЕМАЛАЙН 35 выпускается также с тканевым усиливающим слоем.

TIP
TOP **Industrie**

Ваш региональный консультант: