

REMALINE MP 40/CN REMALINE MP 40

Свойства:

- Предупреждающий слой о замене покрытия
- Оранжевый износостойкий слой
- Черный сигнальный слой
- Износостойкость, особенно при мокрой абразии
- Высокая эластичность
- Высокий эффект самоочистки

Область применения:

- Добыча песка и гравия
- Транспортировка шламов
- Футеровка шламовых желобов, труб, насосов, гидроциклонов, флотационных камер, резервуаров, скрубберов
- Футеровка ковшей при работе с налипающими материалами (глина)

REMALINE MP 40/CN

Полимер NR DIN ISO 1629

Удельный вес 1,02 г/см³ DIN EN ISO 1183

Твердость 40 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 140 мм³ DIN ISO 4649-2006

Эластичность по отскоку 75 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)

Длина рулона 10 м

Цвет Оранжевый/черный

Арт. №	Наименование	Размеры	Вес	Сигнальный слой	Износостойкий
549 1440	REMALINE MP 40/CN	6 x 2 000 мм	6, 80 кг/м ²	2 мм	4 мм
549 1450	REMALINE MP 40/CN	10 x 2 000 мм	11, 13 кг/м ²	4 мм	6 мм
549 1460	REMALINE MP 40/CN	12 x 2 000 мм	13, 23 кг/м ²	4 мм	8 мм
549 1470	REMALINE MP 40/CN	20 x 2 000 мм	21, 84 кг/м ²	4 мм	16 мм
549 1480	REMALINE MP 40/CN	25 x 2 000 мм	27, 04 кг/м ²	4 мм	21 мм
549 1490	REMALINE MP 40/CN	50 x 2 000 мм	54, 08 кг/м ²	10 мм	40 мм