

REMALINE 40 ОРАНЖЕВЫЙ/CN

Свойства:

- Высокая износостойкость, особенно при мокрой абразии
- Высокая эластичность
- Высокий эффект самоочистки

Область применения:

- футеровка шламовых желобов, труб, насосов, гидроциклонов, флотационных камер, резервуаров, скрубберов;
- транспортировка шламов;
- добыча песка и гравия.

REMALINE 40 ОРАНЖЕВЫЙ/CN

Полимер NR DIN ISO 1629

Удельный вес 1,02 г/см³ DIN EN ISO 1183

Твердость 40 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 140 мм³ DIN ISO 4649-2006

Эластичность по отскоку 75 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)

Длина рулона 10 м

Арт. №	Наименование	Размеры	Вес
549 0873	REMALINE 40 оранжевый/CN	3 x 1 500 мм	3, 59 кг/м2
549 0859	REMALINE 40 оранжевый/CN	6 x 2 000 мм	6, 80 кг/м2
549 0804	REMALINE 40 оранжевый/CN	10 x 2 000 мм	11, 13 кг/м2
549 0811	REMALINE 40 оранжевый/CN	12 x 2 000 мм	13, 23 кг/м2
549 0828	REMALINE 40 оранжевый/CN	20 x 2 000 мм	21, 84 кг/м2
549 0835	REMALINE 40 оранжевый/CN	25 x 2 000 мм	27, 04 кг/м2