

# REMASTEEL

## REMASTEEL – Гуммированные стальные покрытия

### Свойства:

- Износостойкость за счет применения материала REMALINE 60 или REMALINE 70
- Простое крепление сборных элементов
- Несложная замена

### Области применения:

- Покрытие для максимальных нагрузок
- Покрытие для спускных лотков, мест перегрузки материала, разгрузочных желобов колесных смесительных установок

## REMASTEEL 60

Износостойкая резина REMALINE 60 по стальному основанию толщиной 3 - 5 мм St-37

Арт. №	Наименование	Совокупная толщина	Размеры (ШхД)	Толщина метал. листа	Вес
539 6609	REMASTEEL 60	10 мм	1 000 x 2 000 мм	3 мм	69 кг
539 6616	REMASTEEL 60	15 мм	1 000 x 2 000 мм	3 мм	80 кг
539 6623	REMASTEEL 60	20 мм	1 000 x 2 000 мм	3 мм	90 кг
539 6630	REMASTEEL 60	25 мм	1 000 x 2 000 мм	3 мм	103 кг
539 6647	REMASTEEL 60	30 мм	1 000 x 2 000 мм	3 мм	114 кг
539 6654	REMASTEEL 60	40 мм	1 000 x 2 000 мм	3 мм	136 кг
539 6661	REMASTEEL 60	50 мм	1 000 x 2 000 мм	3 мм	159 кг
539 6678	REMASTEEL 60	60 мм	1 000 x 2 000 мм	5 мм	213 кг
539 6685	REMASTEEL 60	80 мм	1 000 x 2 000 мм	5 мм	258 кг
539 6692	REMASTEEL 60	100 мм	1 000 x 2 000 мм	5 мм	303 кг

## REMASTEEL 70

Износостойкая резина REMALINE 70 по стальному основанию толщиной 3 - 5 мм St-37

Арт. №	Наименование	Совокупная толщина	Размеры (ШхД)	Толщина метал. листа	Вес
539 6300	REMASTEEL 70	10 мм	1 000 x 2 000 мм	3 мм	69 кг
539 6317	REMASTEEL 70	15 мм	1 000 x 2 000 мм	3 мм	80 кг
539 6324	REMASTEEL 70	20 мм	1 000 x 2 000 мм	3 мм	90 кг
539 6331	REMASTEEL 70	25 мм	1 000 x 2 000 мм	3 мм	103 кг
539 6348	REMASTEEL 70	30 мм	1 000 x 2 000 мм	3 мм	114 кг
539 6355	REMASTEEL 70	40 мм	1 000 x 2 000 мм	3 мм	136 кг
539 6362	REMASTEEL 70	50 мм	1 000 x 2 000 мм	3 мм	159 кг
539 6379	REMASTEEL 70	60 мм	1 000 x 2 000 мм	5 мм	213 кг
539 6386	REMASTEEL 70	80 мм	1 000 x 2 000 мм	5 мм	258 кг
539 6393	REMASTEEL 70	100 мм	1 000 x 2 000 мм	5 мм	303 кг