

Юнилайн 40

UNILINE 40

Наши высококачественные защитные материалы UNILINE 40 обеспечивают надежную защиту поверхности Вашего оборудования. Вы экономите на простоях и ремонтах и тем самым многократно повышаете производительность Вашего оборудования.

Описание продукта:

Обладающая высокой эластичностью, резина UNILINE 40 применяется в качестве покрытия для ненагруженных поверхностей и износа во влажной среде. UNILINE 40/KS – мягкий эластичный материал на основе натурального каучука, с зеленым контактным клеящим слоем KS, благодаря которому продукт в сочетании с клеевыми системами РЕМА ТИП ТОП обладает чрезвычайно высокими клеящими свойствами.

Область применения:

- покрытие для ненагруженных поверхностей и износа во влажной среде

UNILINE 40/KS

Зеленый контактный слой (KS)

Полимер NR/IR DIN ISO 1629

Удельный вес 1,10 г/см³ DIN EN ISO 1183

Твердость 42 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 160 мм³ DIN ISO 4649-2006

Эластичность по отскоку 50 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)

Длина рулона 10 м

Цвет Черный

Арт. №	Наименование	Размеры	Вес
550 3502	UNILINE 40/KS	3 x 1 500 мм	3, 75 кг/м2
550 3420	UNILINE 40/KS	6 x 2 000 мм	7, 25 кг/м2
550 3447	UNILINE 40/KS	8 x 2 000 мм	9, 49 кг/м2
550 3454	UNILINE 40/KS	10 x 2 000 мм	11, 87 кг/м2
550 3461	UNILINE 40/KS	12 x 2 000 мм	14, 11 кг/м2
550 3478	UNILINE 40/KS	15 x 2 000 мм	17, 64 кг/м2
550 3485	UNILINE 40/KS	20 x 2 000 мм	23, 31 кг/м2
550 3492	UNILINE 40/KS	25 x 2 000 мм	29, 14 кг/м2