

# Юнилайн 60

## UNILINE 60

Наши высококачественные защитные материалы UNILINE 60 обеспечивают надежную защиту поверхности Вашего оборудования. Вы экономите на простоях и ремонтах и тем самым многократно повышаете производительность Вашего оборудования.

### Описание продукта:

Обладающая высокой прочностью на раздир, резина UNILINE 60 применяется в качестве покрытия для ненагруженных поверхностей и износа в сухой среде. UNILINE 60/KS – мягкий эластичный материал на основе натурального каучука, с зеленым контактным клеящим слоем KS, благодаря которому продукт в сочетании с клеящими системами РЕМА ТИП ТОП обладает чрезвычайно высокими клеящими свойствами.

### Область применения:

- покрытие для ненагруженных поверхностей и износа в сухой среде

## UNILINE 60/KS

Зеленый контактный слой (KS)

Полимер NR/IR/SBR DIN ISO 1629

Удельный вес 1,21 г/см<sup>3</sup> DIN EN ISO 1183

Твердость 63 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 160 мм<sup>3</sup> DIN ISO 4649-2006

Эластичность по отскоку 50 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)

Длина рулона 10 м (от 40 мм: 5 м)

Цвет Черный

Арт. №	Наименование	Размеры	Вес
550 3351	UNILINE 60/KS	3 x 1 500 мм	3, 97 кг/м <sup>2</sup>
550 7520	UNILINE 60/KS	5 x 2 000 мм	6, 51 кг/м <sup>2</sup>
550 3280	UNILINE 60/KS	6 x 2 000 мм	7, 81 кг/м <sup>2</sup>
550 3296	UNILINE 60/KS	8 x 2 000 мм	10, 33 кг/м <sup>2</sup>
550 3306	UNILINE 60/KS	10 x 2 000 мм	12, 92 кг/м <sup>2</sup>
550 3313	UNILINE 60/KS	12 x 2 000 мм	15, 37 кг/м <sup>2</sup>
550 3320	UNILINE 60/KS	15 x 2 000 мм	19, 22 кг/м <sup>2</sup>
550 3337	UNILINE 60/KS	20 x 2 000 мм	25, 62 кг/м <sup>2</sup>
550 3344	UNILINE 60/KS	25 x 2 000 мм	32, 03 кг/м <sup>2</sup>
550 3920	UNILINE 60/KS	30 x 2 000 мм	38, 43 кг/м <sup>2</sup>
550 3270	UNILINE 60/KS	40 x 2 000 мм	50, 82 кг/м <sup>2</sup>
550 3260	UNILINE 60/KS	50 x 2 000 мм	63, 53 кг/м <sup>2</sup>